



# ARDEX W 820 und ARDEX A 828 READY

Universal-Wandspachtelmasse      Flächen- und Fugenspachtel

Maschinenhersteller	Maschinentyp	Düsengröße
<b>Graco</b>	Mark V	0,035 - 0,037"
	Mark VII	0,035 - 0,045"
	Mark X	0,035 - 0,045"
	T-Max 506	0,035 - 0,045"
	T-Max 657	0,035 - 0,045"
	APX 6200	0,035 - 0,045"
	APX 8200	0,035 - 0,045"
<b>Wagner</b>	PS 3.39 230V	0,035 - 0,039"
	HC 750E & 750E SSP (Schöpfkolben) 230V	0,035 - 0,043"
	HC 950E & 950E SSP (Schöpfkolben) 230V	0,035 - 0,052"
	HC 950G & 950G SSP (G=Benzin, SSP=Schöpfkolben) 230V	0,035 - 0,052"
	HC 970E & 970E SSP (Schöpfkolben) 400V	0,035 - 0,056"
	HC 970G & 970G SSP (G=Benzin, SSP=Schöpfkolben) 400V	0,035 - 0,056"
	PC HP 30 Hochleistungs Schneckenpumpe	0,035 - 0,061"
<b>PFT</b>	Ritmo M FC-230V powercoat	4,0 mm
<b>Putzmeister</b>	MP 10	6,5 mm
	MP 12	6,5 mm
<b>Storch</b>	ST 1700+ (in Verwendung mit einem Halbzoll-Schlauch)	0,035 - 0,045"

**Hinweis:**

Es ist hierbei darauf zu achten, dass die oben genannten Maschinen nach ca. 2 – 4 Stunden zwischendurch mit Wasser gereinigt werden müssen. Maschinen- und Düsenauswahl sind abhängig von der notwendigen Leistungsanforderung im Hinblick auf Flächengröße und Schichtdicke sowie auch von der gewünschten KonsistenzEinstellung. Die hier angegebenen Düsengrößen beziehen sich auf die Düsenbohrung. Beispiel: Bei einer Düse 535 bezieht sich die erste Ziffer auf die Spritzstrahlbreite (50°) sowie die letzten beiden Ziffern auf die Düsenbohrung 0.035 Inch = 0.89 mm. Der Düsenwinkel legt die Breite des Spritzbildes fest, der Bohrdurchmesser hingegen das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufzutragenden Schicht.

**Kontakt:**

• **GRACO N.V.**  
Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
B-3630 Maasmechelen

• **J. Wagner GmbH**  
a Member of  
WAGNER GROUP  
Otto-Lilienthal-Str. 18  
88677 Markdorf  
Germany

• **Knauf PFT GmbH & Co. KG**  
Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen  
Germany

• **Putzmeister**  
Mörtelmaschinen GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
72631 Aichtal

• **STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH**  
Platz der Republik 6  
42107 Wuppertal



ARDEX GmbH  
Postfach 6120 · 58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
kundendienst@ardex.de  
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem  
QM/UM-System nach  
DIN EN ISO 9001/14001