



**DÉCLARATION DES PERFORMANCES
selon Annexe III du RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011
(Directive sur les produits de construction)
modifiée par le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 574/2014**

Concernant le produit **ARDEX SN**
N° 73086

1. Code d'identification unique du produit type: **F-INT CC 25HM**
XS 1
PW-INT CC 25HM
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastic de jointoiment pour façades, secteurs sanitaires et voies piétonnières

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Allemagne

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011:

Non applicable

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V:

Système 3
Système 3 pour la réaction au feu

- 6a. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

L'organisme notifié **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** avec le numéro d'identification **0432** a réalisé la classification des caractéristiques conformément à EN 15651:2012-12, part 1, 3 et 4.

L'organisme notifié **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** avec le numéro d'identification **0432** a réalisé la classification des caractéristiques de réaction au feu.

Etabli, le 25.09.2014

6b. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:


Non applicable

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	classe E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651-3: 2012-12 EN 15651-4: 2012-12
Dégagement de substances dangereuses pour l'environnement et la santé:	évalué	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Stabilité:	≤ 3 mm	
Perte de volume:	≤ 10 %	
Propriétés de traction à elongation maintenue:	résultat conforme (NF)	
Résistance à la rupture:	résultat conforme (NF)	
Propriétés de traction, valeur de tension maximale à +23 °C à -30 °C	≥ 0,4 MPa et ≤ 0,9 MPa	
Propriétés de traction à elongation lors de conditions climatiques froides (-30 °C):	résultat conforme (NF)	
Propriétés de traction après immersion dans l'eau à température de 23 °C:	résultat conforme (NF)	
Croissance microbienne:	0	
Durabilité:	résultat conforme	

8. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Dr. Jörg W. Sieksmeier
Directeur R & D
Dr. Erhard Symalla
Chef de Section R & D

Witten, 25.09.2014
(Date et lieu de délivrance)